

## Trommelwagen LTV-R, SR, XR Serie ®

Registriertes Europäisches Modell in 27 Länder EU, nr. 000724323



Äußerst solide Kabelanhänger mit modernen Ausstrahlung. Lieferbar in verschiedenen Farben und Nutzlaste. Qualität mit langem Lebensdauer und eine richtige Unterstützung des Imagos moderner Unternehmen.

Pag. 2: Produktvorteile

Pag. 3: Technische Daten und Farben **LTV-R**

Pag. 4: Technische Daten und Farben **LTV-SR, LTV-XR**

Venrooy Cable Equipment bv  
Madame Curieweg 4  
NL-5482 TL Schijndel  
Niederlande

**T** (+31) (0)73 549 23 79

**F** (+31) (0)73 547 86 41



**E** [info@venrooy.nl](mailto:info@venrooy.nl)

**W** [www.venrooy.de](http://www.venrooy.de)

## Trommelwagen LTV-R, SR, XR Serie ®

### Produktvorteile :

- Eine nach oben öffnende Hinterbrücke (nimmt kein Raum mehr beim öffnen : einfacher Trommeln aufnehmen)
- Fortschrittliche Schnellverschlüsse Achse-Auflageböcken (schneller und einfacher, keine losen rasselnden Teile mehr)
- Fortschrittliche Achsenverschlüsse (schneller, einfacher)
- Seitenabweiser vorne/hinten (Sicherheit im Verkehr, Prävention Beschädigung von Kotflügel, Stufe bei der Bedienung)
- Sehr kompakte, stark verbesserte Federung
- Abschließbare Dokumentbehälter im Rahmen (sicheren Platz zum Wagen gehörenden Unterlagen)
- Anhängerkupplung mit Diebstahlsicherung




Venrooy Cable Equipment by  
Madame Curieweg 4  
NL-5482 TL Schijndel  
Niederlande  
**T** (+31) (0)73 549 23 79  
**F** (+31) (0)73 547 86 41  
**E** [info@venrooy.nl](mailto:info@venrooy.nl)  
**W** [www.venrooy.de](http://www.venrooy.de)

## Technische Daten LTV-R Serie ®

	<b>200R</b>	<b>250R</b>	<b>300R</b>	<b>350R</b>
Nutzlast Kg	1.400	1.840	2.090	2.710
Leergewicht Kg	600	660	710	790
Gewicht max. Kg	2.000	2.500	2.800	3.500
Ladebreite	1,37 m	1,37 m	1,37 m	1,47 m
Trommel Ø min.	1,10 m	1,10 m	1,10 m	1,20 m
Trommel Ø max.	2,30 m	2,30 m	2,80 m	2,40 m
Federung	Unabhängig	Unabhängig	Unabhängig	Unabhängig
Hebesystem	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch
Bremssystem	Auflauf	Auflauf	Auflauf	Auflauf
Kupplung	Kugel	Kugel	Kugel	Kugel
Länge Wagen	3,70 m	3,70 m	4,25 m	4,04 m
Außenbreite Wagen	2,23 m	2,23 m	2,23 m	2,34 m
Reifen	215/75R17,5	215/75R17,5	215/75R17,5	235/75R17,5
CE- Markierung	Ja	Ja	Ja	Ja

Registriertes Europäisches Modell in 27 Länder EU, nr.: 000724323



## Standard Farben

	<u>Oben</u>	<u>Unten</u>	<u>Achse</u>
1.	Antrazitgrau (standard)	Antrazit/Silbergrau	Rot
2.	In Hausfarbe Kunde	Antrazit/Silbergrau	Rot

Venrooy Cable Equipment bv  
Madame Curieweg 4  
NL—5482 TL Schijndel  
Niederlande  
**T** (+31) (0)73 549 23 79  
**F** (+31) (0)73 547 86 41  
**E** [info@venrooy.nl](mailto:info@venrooy.nl)  
**W** [www.venrooy.de](http://www.venrooy.de)

## Technische Daten LTV-SR Serie, LTV-XR Serie ®

	<b>S250R</b>	<b>S350R</b>		<b>X350R</b>	
	<b>einzel</b>	<b>einzel</b>	<b>tandem</b>	<b>einzel</b>	<b>tandem</b>
Nutzlast Kg	1.765	2.765		2.640	
Leergewicht Kg	735	735		860	
Gewicht max. Kg	2.500	3.500		3.500	
Ladebreite	1,77 m	1,75 m	1,79 m	1,75 m	1,79 m
Trommel Ø min.	1,80 m	1,80 m	1,70 m	2,16 m	2,16 m
Trommel Ø max.	2,80 m	2,80 m		3,80 m	
Federung	Unabhängig	Unabhängig		Unabhängig	
Hebesystem	Hydraulisch	Hydraulisch		Hydraulisch	
Bremssystem	Auflauf	Auflauf		Auflauf	
Kupplung	Kugel	Kugel		Kugel	
Länge Wagen	4,25 m	4,39 m	4,62 m	5,30 m	5,53 m
Außenbreite Wagen	2,55 m	2,55 m		2,55 m	
Reifen	215/75R17,5	235/75 R17,5	195x R14c	235/75 R17,5	195x R14c
CE- Markierung	Ja	Ja		Ja	

Registriertes Europäisches Modell in 27 Länder EU, nr. 000724323



### Standard Farben

	<u>Oben</u>	<u>Unten</u>	<u>Achse</u>
1.	Antrazitgrau (standard)	Antrazit/Silbergrau	Rot
2.	In Hausfarbe Kunde	Antrazit/Silbergrau	Rot

Venrooy Cable Equipment by  
Madame Curieweg 4  
NL-5482 TL Schijndel  
Niederlande  
**T** (+31) (0)73 549 23 79  
**F** (+31) (0)73 547 86 41  
**E** [info@venrooy.nl](mailto:info@venrooy.nl)  
**W** [www.venrooy.de](http://www.venrooy.de)