

Mobiele kabeltreklieren ML2000—ML5000 ®

beschermd met Europese modelregistratie



Leverbaar met 2.000, 3.000, 4.000 of 5.000 kg trekkracht.

Ontwikkeld samen met de Duitse lierenbouwer "Jakob Thaler": al sinds 1958 zeer succesvol in kabeltreklieren in o.a. de veeleisende Duitse aannemerij.

Uiterst betrouwbare technologie in een moderne uitstraling. Veel produktvoordelen stellen de kabellegger in staat zijn werk *efficiënter*, *veiliger* en *makkelijker* te doen.

Pagina 2 : Uw voordelen in het gebruik

Pagina 3 : Technische gegevens

Venrooy Cable Equipment
Simon Homburgstraat 12
5430 AB Cuijk
F 0485 33 60 20
E info@venrooy.nl
W www.venrooy.nl

Mobiele kabeltreklieren ML2000—ML5000 ®



Uw voordelen in het gebruik :

- Betere motorprestaties (veelal beter op trekkracht, levensduur, stiller, trillingsvrijer)
- Volhydraulische traploze snelheidsregeling, vanaf "nul" (makkelijke bediening, voorkoming beschadiging van de kabel)
- Grotere kabellengtes mogelijk (bredere inzetbaarheid van de lier)
- Solide plaatstalen en afsluitbare afdekkap (uit staal, eenvoudig en snel te openen en te servicen, geen tijdrovend openschroeven, afsluitbaar tegen vandalisme)
- Veel grotere stabiliteit van de kabeltreklier (het flinke gewicht maakt dat de lier stevig op zijn plek staat, veel betere gewichtsverdeling : de lieren hebben niet de motor en kaapstanders aan één zijde en de liertrommel aan de andere zijde, waardoor bij het leegtrekken van de trommel deze lieren perfect in balans blijven)
- Uitlooprol is 360° draaibaar (hogere flexibiliteit dan bij veel concurrerende modellen)
- In hoogte verstelbare dissel voorzien van oplooprem (hoge flexibiliteit : de lieren kunnen zo eenvoudig aan verschillende trekkende voertuigen worden gekoppeld)
- Dubbel kaapstandersysteem (beide kaapstanders zijn aangedreven : dit garandeert een bijzonder lage belasting op de trekkabel en voorkomt daarmee onnodige slijtage)
- Noodstop met 5 meter kabel (veiliger)
- Registratie van trekkracht, snelheid, lengte (eenvoudige uitlezing, rapportage op papier door middel van een electronische printer, mogelijkheid tot aansluiting PC)
- Afstandbediening (electro-hydraulisch, makkelijke bediening, *optie*)
- Afwijkende kleuren (uitvoering in uw eigen huiskleuren mogelijk)
- Overige opties (een uitgebreid pakket aan opties is beschikbaar om uw lier helemaal op uw wensen te kunnen afstemmen)



Mobiele kabeltreklieren ML2000—ML5000 ®

Technische gegevens :

Type	ML-2000	ML-3000	ML-4000	ML-5000
				
Trekkkracht	2.000 kg	3.000 kg	4.000 kg	5.000 kg
Kabellengte	500 m (max. 2.200 m)	500 m (max. 1.600 m)	500 m (max. 1.200 m)	500 m (max. 1.000 m)
Kabel Ø	8 mm	9,5 mm	11 mm	12 mm
Max. snelheid van de kabel	0-50 m/min.	0-50m/min.	0-50m/min.	0-40m/min.
Meting lengte, trekkkracht en snelheid	Electronisch d.m.v. KPR2000, incl. schrijver en optie PC aansluiting	Electronisch d.m.v. KPR2000, incl. schrijver en optie PC aansluiting	Electronisch d.m.v. KPR2000, incl. schrijver en optie PC aansluiting	Electronisch d.m.v. KPR2000, incl. schrijver en optie PC aansluiting
Aandrijving	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch	hydraulisch
Motor	Benzine, 2 cylinder 11,8 kW	Diesel, 3 cylinder 21,9 kW	Diesel, 3-cylinder 21,9 kW	Diesel, 3-cylinder 27,1 kW
Motorkoeling	Luchtkoeling	Waterkoeling	Waterkoeling	Waterkoeling
Chassis	Een-asser	Een-asser	Een-asser	Een-asser
Remsysteem	Oplooprem	Oplooprem	Oplooprem	Oplooprem
Stempels	2, verstelbaar	2, verstelbaar	2, verstelbaar	2, verstelbaar
Dissel met kogelkoppeling	Rechte dissel (optie : dissel in hoogte verstelbaar)	Rechte dissel (optie : dissel in hoogte verstelbaar)	Rechte dissel (optie : dissel in hoogte verstelbaar)	Rechte dissel (optie : dissel in hoogte verstelbaar)
Banden	185R14	185R14	185R14	185R14
Lengte	3.700 mm	3.700 mm	3.700 mm	3.700 mm
Breedte	1.670 mm	1.670 mm	1.670 mm	1.670 mm
Hoogte	1.550 mm	1.550 mm	1.550 mm	1.550 mm
Gewicht	1.420 kg	1.600 kg	1.720 kg	1.720 kg

beschermd met Europese modelregistratie

Opties :

- Andere meetsystemen
- Benzine- of elektromotor
- Externe opslag meetgegevens
- Tandemuitvoering chassis
- In hoogte verstelbare dissel
- Afstandbediening met kabel of draadloos
- Lier op frame gebouwd voor bevestiging op voertuig

Venrooy Cable Equipment
Simon Homburgstraat 12
5430 AB Cuijk
F 0485 33 60 20
E info@venrooy.nl
W www.venrooy.nl