

## Trommelwagen LTV-R, SR, XR Serie ®



Äußerst solide Kabelanhänger mit moderner Ausstrahlung. Lieferbar in verschiedenen Farben und Nutzlasten. Qualität mit langem Lebensdauer und eine richtige Unterstützung des Imagos moderner Unternehmen.

Pag. 2: Produktvorteile

Pag. 3: Technische Daten und Farben **LTV-R**

Pag. 4: Technische Daten und Farben **LTV-SR, LTV-XR**

Venrooy Cable Equipment  
De Hork 35  
5431 NS Cuijk  
**T** +31 (0)485 33 60 33  
**E** [info@venrooy.nl](mailto:info@venrooy.nl)  
**W** [www.venrooy.de](http://www.venrooy.de)

## Trommelwagen LTV-R, SR, XR Serie ®

### Produktvorteile :



- Eine nach oben öffnende Hinterbrücke (nimmt kein Raum mehr beim öffnen : einfacher Trommeln aufnehmen)

- Fortschrittliche Schnellverschlüsse Achse-Auflageböcken (schneller und einfacher)



- Fortschrittliche Achsenverschlüsse (schneller und einfacher)

- Seitenabweiser hinten (Sicherheit im Verkehr, Stufe bei der Bedienung)  
Seitenabweiser vorne ist ein option.



- Sehr kompakte, stark verbesserte Federung
- Anhängerkupplung mit Diebstahlsicherung

## Technische Daten LTV-R Serie ®

|                 | <b><u>200R</u></b>  | <b><u>250R</u></b>  | <b><u>300R</u></b> | <b><u>350R</u></b>  |
|-----------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| Nutzlast Kg     | 1290                | 1780                | 2230               | 2720                |
| Leergewicht Kg  | 710                 | 720                 | 770                | 780                 |
| Gewicht max. Kg | 2.000               | 2.500               | 3.000              | 3.500               |
| Ladebreite mm   | 1630                | 1360                | 1360               | 1460                |
| Trommel min. mm | Ø750<br>Option:Ø600 | Ø750<br>Option:Ø600 | Ø1000              | Ø750<br>Option:Ø600 |
| Trommel max. mm | Ø2300               | Ø2300               | Ø2800              | Ø2400               |
| Federung        | Unabhängig          | Unabhängig          | Unabhängig         | Unabhängig          |
| Hebesystem      | Hydraulisch         | Hydraulisch         | Hydraulisch        | Hydraulisch         |
| Bremsesystem    | Auflauf             | Auflauf             | Auflauf            | Auflauf             |
| Kupplung        | Kugel               | Kugel               | Kugel              | Kugel               |
| Länge Wagen mm  | 3800                | 3800                | 4300               | 4150                |
| Breite Wagen mm | 2320                | 2320                | 2320               | 2420                |
| Reifen          | 215/75R17,5         | 215/75R17,5         | 215/75R17,5        | 235/75R17,5         |
| CE- Markierung  | Ja                  | Ja                  | Ja                 | Ja                  |



## Standard Farben

|    | <u>Oben</u>    | <u>Unten</u>        | <u>Achse</u> |
|----|----------------|---------------------|--------------|
| 1. | Antrazitgrau   | Antrazit/Silbergrau | Rot          |
| 2. | In Kunde farbe | In Kunde farbe      | Rot          |

## Technische Daten LTV-SR Serie, LTV-XR Serie ®

|                 | <b>S350R</b>    |                     | <b>X350R</b>     |               |
|-----------------|-----------------|---------------------|------------------|---------------|
|                 | <b>enkel</b>    | <b>Tan-<br/>dem</b> | <b>enkel</b>     | <b>tandem</b> |
| Nutzlast kg     | 2.680           | 2.650               | 2.520            | 2.490         |
| Leergewicht kg  | 820             | 850                 | 980              | 1.010         |
| Gewicht max. kg | 3.500           |                     | 3.500            |               |
| Ladebreite mm   | 1.760           | 1.790               | 1.760            | 1.790         |
| Trommel min. mm | Ø1.600          | Ø1.500              | Ø2.050           | Ø1.950        |
| Trommel max. mm | Ø2.800          |                     | Ø3.800           |               |
| Veersysteem     | onafhankelijk   |                     | onafhankelijk    |               |
| Hefstelsysteem  | hydraulisch     |                     | hydraulisch      |               |
| Remstelsysteem  | oplooprem       |                     | oplooprem        |               |
| Koppeling       | kogel           |                     | kogel            |               |
| Lange mm        | 4.580           |                     | 5.410            |               |
| Breite mm       | 2.550           |                     | 2.550            |               |
| Reifen          | 215/75<br>R17,5 | 195x<br>R14c        | 215/75x<br>R17,5 | 195x<br>R14c  |
| CE- markering   | ja              |                     | ja               |               |



## Standard Farben

|    | <u>Oben</u>             | <u>Unten</u>        | <u>Achse</u> |
|----|-------------------------|---------------------|--------------|
| 1. | Antrazitgrau (standard) | Antrazit/Silbergrau | Rot          |
| 2. | In Kunde farbe          | In Kunde farbe      | Rot          |

Venrooy Cable Equipment  
De Hork 35  
5431 NS Cuijk  
**T** +31 (0)485 33 60 33  
**E** info@venrooy.nl  
**W** www.venrooy.de