

Wikkelmachine VEN-L



Ven-L geschikt voor het opwikkelen van diverse kabels, slangen, flexibele buizen en staalkabel tot een maximaal opwikkel gewicht van 200 kg.

Uitgevoerd met:

- Instelbare opwikkeltrommel, buitendiameter 950mm, kernbreedte 0-300mm kerndiameter 250-450mm
- Elektrische aandrijving 230 Volt
- Traploze snelheidsregeling van 0 - 90 o.p.m.
- Ingaande rollen set voor juiste geleiding van de kabel vanaf de voorraad haspel
- Lengtemeetapparaat type VEN-T met een doorlaat van 65mm en een elektronische teller met display in bedienpaneel.
- Handmatig beweegbaar t.b.v. kabelverlegging op de opwikkeltrommel, en ingebouwde hold to run knop in handgreep
- Machine verrijdbaar op 4 geremde zwenkwielen van $\varnothing$ 125mm
- Lengte 2100mm breedte 900mm hoogte 1800mm
- Met CE-markering

Opties:

- Hulpstukken voor het opwikkelen van kabels op kleine haspels
 - o Max diameter 900 mm / max. breedte 450mm (bij asgat 80mm)
- Grotere zwenkwielen
- Arbohulp t.b.v. het de- en monteren van de ringtrommel zodra er gewikkeld dient te worden op haspels.
- Diverse ringtrommels mogelijk eenvoudig in de aandrijving te monteren.
- Opgebouwde kabelschaar voor het direct knippen van de kabel na het wikkelen.
- Variant VK speciaal voor het opwikkelen van verschillende verlengkabels
- Andere meetapparaten.

Venrooy Cable Equipment
De Hork 35
5431 NS Cuijk

T 0485 33 60 33
E info@venrooy.nl
W www.venrooy.nl